

## A644 - Rękawica antyprzecięciowa CS Cut D15

**Kolekcja:** CS

**Grupa produktów:** Ochrona dłoni

**Materiały:** HPPE, Poliester, Włókno szklane, Nylon, Elastan

**Powleczenie:**

: 12

**Karton zewnętrzny:** 144

EN 407 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom (A4)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom (6)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom (4)

### Informacja o produkcie

Rękawice nitrylowe CS Cut D15 zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach wymagających wyjątkowej odporności na przecięcia, komfortu i sprawności manualnej w środowiskach pracy wysokiego ryzyka. Dzięki klasie odporności na przecięcie D rękawice te zapewniają solidną ochronę, zapewniając jednocześnie maksymalną elastyczność podczas wykonywania precyzyjnych zadań. Najważniejsze zalety Ochrona przed przecięciem na poziomie D - wysoka odporność na przecięcia zapewniająca bezpieczną pracę z ostrymi materiałami. Podkład o uigleniu 15 - lekka, oddychająca i elastyczna do noszenia przez cały dzień. Powłoka z pianki nitrylowej - zapewnia doskonałą przyczepność w suchych, mokrych i zaolejonych warunkach. □ Wzmocnione krocze kciuka - zwiększa trwałość w obszarach o wysokim zużyciu, wydłużając żywotność rękawic. Kompatybilność z ekranem dotykowym - umożliwia korzystanie z urządzeń inteligentnych bez zdejmowania rękawic. Rękawice nitrylowe CS Cut D15, idealne do pracy w branży motoryzacyjnej, budowlanej, obróbki metalu i precyzyjnego montażu, oferują idealne połączenie ochrony, przyczepności i trwałości, aby zapewnić bezpieczeństwo i produktywność.

### CS

Przedstawiamy kolekcję środków ochrony rąk odpornych na przecięcie z serii CS™. Posiadają takie cechy, jak kompatybilność z ekranem dotykowym, wzmocnione okolice kciuka oraz elementy odblaskowe polepszające widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Kolekcja CS™ została zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższy poziom odporności na przecięcia, jednocześnie pozwalając użytkownikowi na bezpieczne i pewne wykonywanie zadań. Ta kolekcja ośmiu rękawic jest przeznaczona do niemal każdego środowiska pracy. W tym opcja o uigleniu 18 zapewniająca najwyższą zręczność, opcja z powłoką lateksową zapewniająca optymalny chwyt oraz opcja ze skórzaną wewnętrzną częścią dłoni zapewniającą najwyższą ochronę przed ciepłem. Seria CS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, gdy jest ono najbardziej potrzebne.

### Ochrona dłoni

Oferujemy stale zwiększającą się nowoczesną kolekcję środków ochrony rąk. Chcemy zaspokoić wszystkie potrzeby. Do ich produkcji używamy najlepszej jakości materiałów oraz stosujemy najnowocześniejsze metody wytwarzania.

### Normy

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5

EN 388 : 2004 + A1: 2018 (4X43D)



- Odporność na przecięcie Poziom D
- Powleczenie pianką nitylową gwarantuje znakomity uchwyt w suchych i mokrych warunkach
- Wzmocnienia w okolicy kciuka podwyższające bezpieczeństwo i trwałość
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- Certyfikat zgodności z normą EN388 po 3 praniach
- Ten symbol wskazuje, że rekawicę można używać do pracy z większością urządzeń mobilnych
- Działania o ugięciu 15 zapewnia najlepszą równowagę między zręcznością i trwałością
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Nowy produkt
- Zatwierdzony dermatologicznie

**A644 - Rękawica antyprzecięciowa CS Cut D15****Kod produktu: 6116102091****Laboratorium badawcze**

SATRA Technology Europe Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certyfikat numer: 2777/27481-01/E00-00

**Carton Dimensions/Weight**

| Item       | Colour       | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|------------|--------------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| A644G8RXS  | Szary/Czarny | 48.0 | 31.0 | 32.0 | 0.0590     | 0.0476                 | 5036108447985 | 15036108935434 |
| A644G8RS   | Szary/Czarny | 48.0 | 31.0 | 32.0 | 0.0620     | 0.0476                 | 5036108447961 | 15036108935410 |
| A644G8RM   | Szary/Czarny | 48.0 | 31.0 | 32.0 | 0.0660     | 0.0476                 | 5036108447954 | 15036108935403 |
| A644G8RL   | Szary/Czarny | 48.0 | 31.0 | 32.0 | 0.0770     | 0.0476                 | 5036108447947 | 15036108935397 |
| A644G8RXL  | Szary/Czarny | 48.0 | 31.0 | 32.0 | 0.0850     | 0.0476                 | 5036108447978 | 15036108935427 |
| A644G8RXXL | Szary/Czarny | 48.0 | 31.0 | 32.0 | 0.0890     | 0.0476                 | 5036108447992 | 15036108935441 |