

A670 - Rękawica antyprzecięciowa z powleczeniem PU

Kolekcja: Ochrona przed przecięciem

Grupa produktów: Ochrona dłoni

Materiały: HPPE, Nylon, Włókno szklane, Włókno stalowe, Elastik, Elastan

Powleczenie:

Opakowanie wewnętrzne: 12

Karton zewnętrzny: 144

Informacja o produkcie

Wzmocniona w okolicach kciuka, co zapewnia większą wytrzymałość. Nadaje się do użytku z większością urządzeń z ekranem dotykowym. Oddychający podkład o uigleniu 13 zapewnia doskonałe dopasowanie i zręczność. Powłoka PU oferuje pewny chwyt w suchych i lekko zaolejonych środowiskach pracy. Odblaskowa etykieta zwiększa widoczność rękawicy w warunkach słabego oświetlenia.

Ochrona dłoni

Oferujemy stale zwiększającą się nowoczesną kolekcję środków ochrony rąk. Chcemy zaspokoić wszystkie potrzeby. Do ich produkcji używamy najlepszej jakości materiałów oraz stosujemy najnowocześniejsze metody wytwarzania.

Normy

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5

EN 388 : 2004 + A1: 2018 (4X43F)

EN 407 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom (A6)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom (6)

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom (3)



Cechy

- Odporność na przecięcie Poziom F
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- Powleczenie PU podwyższa odporność na przetarcie
- Odblaskowa etykieta dla lepszej widoczności
- Wzmocnienia w okolicy kciuka podwyższające bezpieczeństwo i trwałość
- Ten symbol wskazuje, że rękawicę można używać do pracy z większością urządzeń mobilnych
- Bezszywowy podkład o uigleniu 13
- Powleczenie wewnętrznej części dłoni podwyższa manualność rękawicy i oddychalność całej dłoni
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Zaczep detaliczny ułatwiający prezentację w sklepie
- Odporność na przecięcie ANSI na poziomie A6

A670 - Rękawica antyprzecięciowa z powleczeniem PU

Kod produktu: 6116108091

Laboratorium badawcze

SATRA Technology Europe Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certyfikat numer: 2777/26650-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A670K8RXS	Czarny	54.0	36.0	40.0	0.0680	0.0778	5036108360949	15036108849724
A670K8RS	Czarny	54.0	36.0	40.0	0.0620	0.0778	5036108360925	15036108849700
A670K8RM	Czarny	54.0	36.0	40.0	0.0680	0.0778	5036108360918	15036108849694
A670K8RL	Czarny	54.0	36.0	40.0	0.0710	0.0778	5036108360901	15036108849687
A670K8RXL	Czarny	54.0	36.0	40.0	0.0880	0.0778	5036108360932	15036108849717
A670K8RXXL	Czarny	54.0	36.0	40.0	0.0940	0.0778	5036108360956	15036108849731