PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC39 - Trzewiki S3 HRO SR FO SC

Kolekcja: Zapięcie na linkę
Grupa produktów: Ochrona stóp
Materiał na cholewkę: Nubuk ze skóry licowej
Materiał na podeszwę: PU/Guma
Karton zewnętrzny: 6



Informacja o produkcie

Trzewiki FC39 S3 o stylowej sylwetce składają się z solidnej i wytrzymałej cholewki z pełnoziarnistego nubuku. Wyposażone w obrotowy system mocowania sznurowadeł, posiadają również nakładkę z przodu, podwójne szycie i język mieszkowy, aby chronić przed brudem i zanieczyszczeniami. Specyfikacja obejmuje również trwałą podeszwę środkową z PU i gumy oraz podeszwę zewnętrzną HRO, a także amortyzowaną wkładkę zapewniającą wsparcie przez cały dzień pracy.

Zapięcie na linkę

Innowacyjny system sznurowania zaprojektowany z wytrzymałej podwójnej linki stalowej, co zapewnia doskonałą trwałość. Posiada wypukłą teksturę na tarczy polepszająca uchwyt mocowania, gumowaną ramę tarczy polepszającą docisk i szybko zwalniane zapięcie blokujące push/pull. Centralne wnęki wspomagają napięcie linki w przyszwie buta są tak umieszczone na bucie, aby zapewnić wyrównane i wygodne dopasowanie na całej powierzchni.

Ochrona stóp

Innowacje, design, stylistyka i wysokiej jakości komponenty definiują kolekcję ochrony stóp Portwest.

Normy

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 (HRO SR FO SC)

Cechy

- System zapięcia został zaprojektowany w taki sposób aby zapewnić bezpieczne dopasowanie
- Ścięty kołnierz - lepsze dopasowanie i elastyczność
- Komfortowe miękkie wykończenie cholewki
- Doskonała amortyzacja i komfort zmniejszające zmęczenie stóp
- Miechowa konstrukcja języka podwyższa odporność na przenikanie wody
- Ochrona noska buta
- Podnosek bezpieczny stalowy
- Stalowa wkładka antyprzebiciowa
- Podeszwa chroniąca przed gorącem - 300°C
- Odporność na wodę i oleje
- Pochłaniacz energii pod piętą

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC39 - Trzewiki S3 HRO SR FO SC
Kod produktu: 6403400000

Laboratorium badawcze
TUV SUD Danmark (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2443)
Strandvejen 125
, Denmark
Certyfikat numer: DK-PPE001568 i01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FC39WHE36	Pszeniczny	52.0	36.0	34.0	1.3210	0.0636	5036108478491	15036108965264
FC39WHE37	Pszeniczny	52.0	36.0	34.0	1.3560	0.0636	5036108478507	15036108965271
FC39WHE38	Pszeniczny	52.0	36.0	34.0	1.3970	0.0636	5036108478514	15036108965288
FC39WHE39	Pszeniczny	52.0	36.0	34.0	1.4300	0.0636	5036108478521	15036108965295
FC39WHE40	Pszeniczny	52.0	36.0	34.0	1.4760	0.0636	5036108478538	15036108965301
FC39WHE41	Pszeniczny	52.0	36.0	34.0	1.6070	0.0636	5036108478545	15036108965318
FC39WHE42	Pszeniczny	52.0	36.0	34.0	1.6200	0.0636	5036108478552	15036108965325
FC39WHE43	Pszeniczny	56.0	39.0	36.0	1.6610	0.0786	5036108478569	15036108965332
FC39WHE44	Pszeniczny	56.0	39.0	36.0	1.7180	0.0786	5036108478576	15036108965349
FC39WHE45	Pszeniczny	56.0	39.0	36.0	1.7750	0.0786	5036108478583	15036108965356
FC39WHE46	Pszeniczny	56.0	39.0	36.0	1.8310	0.0786	5036108478590	15036108965363
FC39WHE47	Pszeniczny	56.0	39.0	36.0	1.8880	0.0786	5036108478606	15036108965370
FC39WHE48	Pszeniczny	56.0	39.0	36.0	1.9290	0.0786	5036108478613	15036108965387