PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP25 - Podwójna lina z amotyzatorem

Kolekcja: Linki
Grupa produktów: Ochrona w czasie pracy na wysokości
Materiały: Lina poliestrowa, , Stop stalowy po obróbce cieplnej, PCV
Karton zewnętrzny: 10



Informacja o produkcie

Podwójna linka bezpieczeństwa typu "Y" o długości 180cm. Posiada dwie linki.

Linki

Kolekcja linek Portwest służy do przytrzymywania, pozycjonowania i zabezpieczania przed upadkiem. Dostępne w różnych długościach i wykonane z różnych materiałów, takich jak liny, taśmy i taśmy elastyczne, co daje użytkownikowi możliwość wyboru i dostosowania do warunków pracy.

Ochrona w czasie pracy na wysokości

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

Normy

EN 354
EN 362
EN 355

Cechy

- Otwarcie haka 52 mm
- Amortyzator bezpieczeństwa
- Maksymalne obciążenie znamionowe 100 kg
- 10 letni okres trwałości od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA
- Pudełko detaliczne wspomagające prezentację

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP25 - Podwójna lina z amotyzatorem
Kod produktu: 6307200000

Laboratorium badawcze
INSPEC International B.V. (Jednostka Notyfikowana Nr.: NB: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
Certyfikat numer: PPE22162503

INSPEC International Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: AB: 0194)
56 Leslie Hough Way
M6 6AJ, UK
Certyfikat numer: UKCA-B-221353

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FP25WHR	Biały	43.0	28.0	28.0	2.1800	0.0337	5036108186525	25036108625295