PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP30 - Karabińczyk z zamknięciem śrubowym

Kolekcja: Akcesoria do ochrony przed upadkiem
Grupa produktów: Ochrona w czasie pracy na wysokości
Materiały: Stop stalowy po obróbce cieplnej
Opakowanie wewnętrzne: 10
Karton zewnętrzny: 100



Informacja o produkcie

Stalowy owalny karabińczyk z blokadą śrubową, długość: 106 mm, otwarcie: 19 mm. Obciążenie niszczące: 25kN.

Akcesoria do ochrony przed upadkiem

Grupa produktów uzupełniających podstawowe środki ochrony przed upadkiem.

Ochrona w czasie pracy na wysokości

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

Normy

EN 362

Cechy

- Otwarcie karabinka 19 mm
- Maksymalne obciążenie znamionowe 100 kg
- 10 letni okres trwałości od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FP30 - Karabińczyk z zamknięciem śrubowym
Kod produktu: 7326909890

Laboratorium badawcze
CCQS Certification Services Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Certyfikat numer: CE-PC-200211-007-09-9B

CCQS UK Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Certyfikat numer: CA-PC-220322-009-10-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FP30SIR	Srebrny	43.0	28.0	35.0	0.1800	0.0421	5036108186556	15036108689238